



**Specificaties Ledvance LED Floodlight Endura Split Solar Zwart 10W 1400lm - 840 Koel Wit | IP65 - Bewegingssensor**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256615                                                 |
| EAN                        | 4099854276675                                          |
| Fabrikantcode              | 4099854276675                                          |
| Merk                       | Ledvance                                               |
| Fabrikantnaam              | ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR 10W 840 Remote control |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                                 |
| Levensduur (uur)           | 36000                                                  |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 10W                         |
| Vervangt (Watt)        | 30                          |
| Netspanning (Volt)     | 4                           |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1400lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140               |
| Gradenbundel (graden)        | 60x120            |
| Kantelbaar                   | Nee               |
| Powerfactor                  | >0.50             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Plafond, Muurmontage                |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht          |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                        |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | ABS (acrylonitril-butadien-styreen) |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 153 |
| Breedte (mm) | 31  |
| Hoogte (mm)  | 147 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Bewegingssensor, Schemerschakelaar



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

